



بررسی عملکرد محصول

کلید قطع در درجه اول برای روشن و خاموش شدن مدار در شرایط بدون بار، اتصال و جداسازی بین خلوص استفاده می شود. این کلید در واقع برای حفاظت در برابر برق دار شدن اتفاقی شبکه بوسیله کلیدهای مینیاتوری به کار می رود.

شرایط عملکرد معمول

- دما بین 25- و 60+
- حداکثر ارتفاع از سطح دریا 2000 متر
- دسته بندی: AC-22A
- روش نصب: نصب روی ریل عمودی
- روش سیم کشی: سیم اتصال گره با پیچ، 2.5 نیوتن متر

مشخصات فنی

Type	Standard		IEC/EN 60947-3
Electrical features	Poles	P	1, 2, 3, 4
	Rated voltage Ue	V	230/400
	Rated current Ie	A	20,32,40,63, 80,100,125
	Rated frequency	Hz	50
	Rated impulse withstand voltage(1.2/50)Uimp	V	4000
	Rated short-time withstand current Icw		12Ie, 1s
	Rated making and breaking capacity		3Ie, 1.05Ue, cosΦ=0.65
	Rated short circuit making capacity		20Ie, t=0.1s
	Dielectric test voltage at ind.Freq.for 1min	kV	2.5
	Insulation voltage Ui	V	500
Mechanical features	Pollution degree		2
	Electrical life	t	1500
	Mechanical life	t	8500
	Protection degree		IP20
Installation	Ambient temperature(with daily average≤35°C)	°C	-5~+40
	Terminal size top/bottom for cable and pin-type busbar	mm ² AWG	50 18-1/0

